

Han ES module, cage clamp male



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 14 005 2616
Teknik özellikler	Han ES module, cage clamp male
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09140052616

Tanımlama

Kategori	Modüller
Seri	Han-Modular®
Modül türü	Han® ES modül
Modülün boyutu	Tekli modül

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Yaylı bağlantı şekli
Soket tipi	Erkek
Kontak sayısı	5

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.14 ... 2.5 mm ²
Kablo dış çapı	≤4.9 mm
Nominal akım	16 A
Çalışma Gerilimi	400 V
Nominal darbe gerilimi	6 kV
Kirlilik derecesi	3
UL uyarınca nominal gerilim	600 V
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Kontak direnci	≤3 mΩ
Sıyırma uzunluğu	7 ... 9 mm
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C

Teknik özellikler

Eşleşme döngüsü ≥ 500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)	Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırılıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Kurşun
ECHA SCIP numarası	1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 61373 Kategori 2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Onaylar	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	2
----------------	---



Pushing Performance
Since 1945

Ticari veriler

Net ağırlık	7.5 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140020245
eCl@ss	27440217
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552