

Han CD module, crimp male



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 14 007 3001
Teknik özellikler	Han CD module, crimp male
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09140073001

Tanımlama

Kategori	Modüller
Seri	Han-Modular®
Modül türü	Han® CD modül
Modülün boyutu	Tekli modül
Özellikler	Parmak korumalı kontaklar

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Krimp sonlandırma
Soket tipi	Erkek
Kontak sayısı	7
Sinyal kontaklarının sayısı	4
Güç kontaklarının sayısı	3
Ayrıntılar	Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.14 ... 6 mm²
Kablo dış çapı	≤4.8 mm 4.8 ... 6.4 mm Sıyırma uzunluğu 15 mm ve kısıtlı kontak çıkarma
Nominal akım	40 A
Çalışma Gerilimi	830 V
Nominal darbe gerilimi	8 kV
Kirlilik derecesi	3
Nominal akım (sinyal)	10 A

Teknik özellikler

Nominal gerilim (sinyal)	830 V
Nominal darbe gerilimi (sinyal)	8 kV
Kirlilik derecesi (sinyal)	3
UL uyarınca nominal gerilim	600 V
Yalıtım direnci	$>10^{10} \Omega$
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	$\geq 10,000$
Eşleşme döngüleri ile ilgili not	Diğer HMC bileşenleriyle eşleşme döngüleri

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Onaylar	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	2
Net ağırlık	13.5 g
Menşei ülkesi	Almanya



Pushing Performance
Since 1945

Ticari veriler

Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140020566
eCl@ss	27440217
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552