

Han D-Sub module, crimp female



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 14 009 3101
Teknik özellikler	Han D-Sub module, crimp female
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09140093101

Tanımlama

Kategori	Modüller
Seri	Han-Modular®
Modül türü	Han® D-Sub Modül
Modülün boyutu	Tekli modül

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Krimp sonlandırma
Soket tipi	Dişi
Kontak sayısı	9
Ayrıntılar	Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.08 ... 0.52 mm ²
Kablo dış çapı	≤2.15 mm
Nominal akım	5 A
Çalışma Gerilimi	50 V
Nominal darbe gerilimi	0.8 kV
Kirlilik derecesi	3
UL uyarınca nominal gerilim	30 V
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC) Çinko döküm
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
ECHA SCIP numarası	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Onaylar	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	15.969 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140020818
eCl@ss	27440218
ETIM	EC000438



Pushing Performance
Since 1945

Ticari veriler

UNSPSC 24.0

39121552