

Han High Density module, crimp male



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 14 025 3001
Teknik özellikler	Han High Density module, crimp male
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09140253001

Tanımlama

Kategori	Modüller
Seri	Han-Modular®
Modül türü	Han® Yüksek Yoğunluklu modül
Modülün boyutu	Tekli modül

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Krimp sonlandırma
Soket tipi	Erkek
Kontak sayısı	25
Ayrıntılar	Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.08 ... 0.52 mm ²
Kablo dış çapı	≤2.3 mm
Nominal akım	4 A
Çalışma Gerilimi	50 V
Nominal darbe gerilimi	0.8 kV
Kirlilik derecesi	3
UL uyarınca nominal gerilim	30 V
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP numarası	1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
California Önerme 65 madde	İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 61373 Kategori 2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	2
Net ağırlık	0.094 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140021419
eCl@ss	27440217
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552