

Han 3A-HBMA-L



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 20 003 0801
Teknik özellikler	Han 3A-HBMA-L
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09200030801

Tanımlama

Kategori	Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri	Han A®
Seyyar gövde/muhafaza tipi	Makine tipi muhafaza
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması	Açılı

Sürüm

Boyut	3 A
Kilitleme tipi	Tekli kilitleme kolu
Uygulama Alanı	Endüstriyel uygulamalar için standart seyyar gövdeler/muhafazalar
Paket içeriği	Lütfen conta vidasını ayrıca sipariş edin.

Teknik özellikler

Sıkma torku	1 Nm Sabitleme vidaları M3
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not	IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi	IP44 IP65 Conta vidalı IP67 Conta vidalı
UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu	12

Malzeme özellikleri

Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)	Çinko döküm
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)	Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)	RAL 7037 (toz gri)



Pushing Performance
Since 1945

Malzeme özellikleri

Malzeme (conta)	NBR
Malzeme (kilitleme)	Çelik
Yüzey (kilitleme)	Çinko kaplı
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Onaylar	CE DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	10
Net ağırlık	57 g
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140038677
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466