

Han 3A F Insert Screw



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 20 003 2711
Teknik özellikler	Han 3A F Insert Screw
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09200032711

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han A®

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Vidalı sonlandırma
Soket tipi	Dişi
Boyut	3 A
Kontak sayısı	3
PE kontağı	Evet

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.75 ... 1.5 mm ²
Nominal akım	10 A
Nominal gerilim iletken-toprak	230 V
Nominal gerilim iletken-iletken	400 V
Nominal darbe gerilimi	4 kV
Kirlilik derecesi	3
UL uyarınca nominal gerilim	600 V
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Sıyırma uzunluğu	2.5 ... 5.5 mm
Sıkma torku	0.25 Nm Kontak vidası M3
Recommended screw driver	PH1
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C

Teknik özellikler

Eşleşme döngüsü	≥500
-----------------	------

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)	Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırılıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
ECHA SCIP numarası	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	10
Net ağırlık	0.6 g
Menşei ülkesi	Romanya



Pushing Performance
Since 1945

Ticari veriler

Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140038851
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522