

Han 3A Push-In, female insert



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 20 003 5101
Teknik özellikler	Han 3A Push-In, female insert
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09200035101

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han A®

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Push-In
Soket tipi	Dişi
Boyut	3 A
Kontak sayısı	3
PE kontağı	Evet

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.5 ... 2.5 mm ²
Nominal akım	10 A
Nominal gerilim iletken-toprak	230 V
Nominal gerilim iletken-iletken	400 V
Nominal darbe gerilimi	4 kV
Kirlilik derecesi	3
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Recommended screw driver	PH1
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
Onaylar	CE UKCA

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	10
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140434820
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522