

Han 4A Push-In, female insert



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 20 004 5101
Teknik özellikler	Han 4A Push-In, female insert
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09200045101

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han A®

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Push-In
Soket tipi	Dişi
Boyut	3 A
Kontak sayısı	4
PE kontağı	Evet

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.5 ... 2.5 mm ²
Nominal akım	10 A
Nominal gerilim iletken-toprak	230 V
Nominal gerilim iletken-iletken	400 V
Nominal darbe gerilimi	4 kV
Kirlilik derecesi	3
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Recommended screw driver	PH1
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500



Pushing Performance
Since 1945

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
Onaylar	CE UKCA

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	10
Net ağırlık	18.4 g
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140448483
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522