

## Han 16B-gs-R-21



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Parça kodu        | 09 30 016 0540                                                                |
| Teknik özellikler | Han 16B-gs-R-21                                                               |
| HARTING e-Katalog | <a href="https://harting.com/09300160540">https://harting.com/09300160540</a> |

### Tanımlama

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Kategori                       | Seyyar gövdeler/Muhafazalar |
| Seyyar gövde/muhafaza serileri | Han® B                      |
| Seyyar gövde/muhafaza tipi     | Seyyar gövde                |
| Tip                            | Yüksek yapılı               |

### Sürüm

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Boyut                     | 16 B                                                               |
| Sürüm                     | Yandan Girişli                                                     |
| Kablo girişlerinin sayısı | 1                                                                  |
| Kablo girişi              | 1x Pg 21                                                           |
| Kilitleme tipi            | Tekli kilitleme kolu                                               |
| Uygulama Alanı            | Endüstriyel konnektörler için standart seyyar gövdeler/muhafazalar |

### Teknik özellikler

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sıcaklık sınırlaması               | -40 ... +125 °C                                  |
| Sıcaklık sınırlaması hakkında not  | IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için. |
| Eşleşme döngüsü                    | ≥500                                             |
| IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65<br>IP66<br>IP67                             |
| UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu  | 4<br>4X<br>12                                    |

## Malzeme özellikleri

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)              | Alüminyum döküm                     |
| Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)                | Toz boya kaplı                      |
| Renk (seyyar gövde/muhafaza)                 | RAL 7037 (toz gri)                  |
| RoHS                                         | uyumlu                              |
| ELV durumu                                   | uyumlu                              |
| Çin RoHS                                     | e                                   |
| REACH Annex XVII maddeleri                   | İçermez                             |
| REACH ANNEX XIV maddeleri                    | İçermez                             |
| REACH SVHC maddeleri                         | İçermez                             |
| California Önerme 65 madde                   | Evet                                |
| California Önerme 65 madde                   | Nikel                               |
| Demir yolu araçlarında yangından korunma     | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3)          |

## Özellikler ve onaylar

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Onaylar  | CE<br>DNV GL                                               |

## Ticari veriler

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Ambalaj boyutu                | 1             |
| Net ağırlık                   | 210 g         |
| Menşei ülkesi                 | Almanya       |
| Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099      |
| GTIN                          | 5713140045989 |
| eCl@ss                        | 27440202      |
| ETIM                          | EC000437      |
| UNSPSC 24.0                   | 39121466      |