

Han B Hood Side Entry LC 4 Pegs PG 21



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 30 024 1520
Teknik özellikler	Han B Hood Side Entry LC 4 Pegs PG 21
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09300241520

Tanımlama

Kategori	Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri	Han® B
Seyyar gövde/muhafaza tipi	Seyyar gövde
Tip	Düşük yapı

Sürüm

Boyut	24 B
Sürüm	Yandan Girişli
Kablo girişlerinin sayısı	1
Kablo girişi	1x Pg 21
Kilitleme tipi	Çift kilitleme kolu
Uygulama Alanı	Endüstriyel konnektörler için standart seyyar gövdeler/muhafazalar

Teknik özellikler

Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not	IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
Eşleşme döngüsü	≥500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi	IP65 IP66 IP67
UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu	4 4X 12



Pushing Performance
Since 1945

Malzeme özellikleri

Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)	Alüminyum döküm
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)	Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)	RAL 7037 (toz gri)
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	Evet
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar	CE DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	200 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140047716
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466