

Han 32B-HBM-DL



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 30 032 0301
Teknik özellikler	Han 32B-HBM-DL
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09300320301

Tanımlama

Kategori	Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri	Han® B
Seyyar gövde/muhafaza tipi	Makine tipi muhafaza
Tip	Düşük yapı

Sürüm

Boyut	32 B
Kilitleme tipi	Çift kilitleme kolu
Han-Easy Lock®	Evet
Uygulama Alanı	Endüstriyel konnektörler için standart seyyar gövdeler/muhafazalar

Teknik özellikler

Sıkma torku	2.5 Nm Sabitleme vidaları M5
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not	IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
Eşleşme döngüsü	≥500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi	IP65
UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu	4 4X 12

Malzeme özellikleri

Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)	Alüminyum döküm
---------------------------------	-----------------

Malzeme özellikleri

Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)	Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)	RAL 7037 (toz gri)
Malzeme (conta)	NBR
Malzeme (kilitleme)	Polikarbonat (PC) Paslanmaz Çelik
Renk (kilitleme)	RAL 7037 (toz gri)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları)	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP numarası	60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Nikel Naftalin
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar	CE DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	226 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140048096
eCl@ss	27440202



Pushing Performance
Since 1945

Ticari veriler

ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466