

Han 64 EEE male insert crimp



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 32 064 3001
Teknik özellikler	Han 64 EEE male insert crimp
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09320643001

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han® EEE

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Krimp sonlandırma
Soket tipi	Erkek
Boyut	24 B
Kontak sayısı	64
PE kontağı	Evet
Ayrıntılar	Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.14 ... 4 mm ²
İletken kesiti [AWG]	AWG 26 ... AWG 12
Nominal akım	16 A
Çalışma Gerilimi	500 V
Nominal darbe gerilimi	6 kV
Kirlilik derecesi	3
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Sıkma torku	1.2 Nm PE vida M4
Recommended screw driver	PH2
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C

Teknik özellikler

Eşleşme döngüsü	≥500
-----------------	------

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	49 g
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140049437
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522