

Han 8D-M Quick Lock 1,5mm²



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 36 008 2632
Teknik özellikler	Han 8D-M Quick Lock 1,5mm ²
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09360082632

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han D [®]

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Han-Quick Lock [®] sonlandırma
Soket tipi	Erkek
Boyut	3 A
Kontak sayısı	8
Ayrıntılar	termoplastikler ve metal seyyar gövdeler/muhafazalar için
Ayrıntılar	IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca çok damarlı kablo için

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.25 ... 1.5 mm ²
Nominal akım	10 A
Çalışma Gerilimi	50 V
Çalışma Gerilimi	50 V AC 120 V DC
Nominal darbe gerilimi	1.5 kV
Kirlilik derecesi	3
UL uyarınca nominal gerilim	600 V
CSA uyarınca nominal gerilim	600 V
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Kontak direnci	≤3 mΩ

Teknik özellikler

Sıyırma uzunluğu	10 mm
Recommended screw driver	PH1
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)	Gümüş kaplı
Malzeme (conta)	NBR
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırılıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
ECHA SCIP numarası	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984 EN 175301-801
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar	DNV GL



Pushing Performance
Since 1945

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	10
Net ağırlık	10 g
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140054820
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522