

Han 24Ex UL-HBM-DL



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 36 524 1301
Teknik özellikler	Han 24Ex UL-HBM-DL
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09365241301

Tanımlama

Kategori	Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri	Han® Ex
Seyyar gövde/muhafaza tipi	Makine tipi muhafaza

Sürüm

Boyut	24 B
Kilitleme tipi	Çift kilitleme kolu
Uygulama Alanı	Patlama tehlikesi olan ortamlar için konnektörler
Ayrıntılar	Kendinden emniyetli devreler için basit aparatlar Yalnızca US amaçlı kullanılır
Ayrıntılar	DİKKAT! Yalnızca Han® Ex kesici uçlarla birlikte kullanılır!

Teknik özellikler

Sıkma torku	1 Nm Sabitleme vidaları M4
Sıcaklık sınırlaması	-20 ... +85 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not	IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
Ortam sıcaklığı	-20 ... +40 °C T4'te +70 °C'ye kadar
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi	IP65 Kablo rakorlu

Malzeme özellikleri

Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)	Çinko döküm
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)	Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)	RAL 5015 (gökyüzü mavisi)



Pushing Performance
Since 1945

Malzeme özellikleri

Malzeme (conta)	NBR
Malzeme (kilitleme)	Paslanmaz Çelik
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	309.5 g
Menşei ülkesi	Çin
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140181861
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466