

Han K 6/6 Pos. M Insert



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 38 012 2651
Teknik özellikler	Han K 6/6 Pos. M Insert
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09380122651

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han-Com®
Tanımlama	Han® K 6/6

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Eksenel vidalı sonlandırma / vidalı sonlandırma
Soket tipi	Erkek
Boyut	24 B
Kontak sayısı	12
Sinyal kontaklarının sayısı	6
Güç kontaklarının sayısı	6
PE kontağı	Evet

Teknik özellikler

İletken kesiti	16 ... 35 mm ² Power 0.2 ... 2.5 mm ² Sinyal
Kablo dış çapı	≤11.4 mm
Nominal akım	100 A
Çalışma Gerilimi	690 V
Nominal darbe gerilimi	8 kV
Kirlilik derecesi	3
Nominal akım (sinyal)	16 A
Nominal gerilim (sinyal)	400 V

Teknik özellikler

Nominal darbe gerilimi (sinyal)	6 kV
Kirlilik derecesi (sinyal)	3
UL uyarınca nominal akım	100 A
UL uyarınca nominal gerilim	600 V
UL (sinyal) uyarınca nominal akım	16 A
UL (sinyal) uyarınca nominal gerilim	300 V
CSA uyarınca nominal akım	100 A
CSA uyarınca nominal gerilim	600 V
CSA (sinyal) uyarınca nominal akım	15 A
CSA (sinyal) uyarınca nominal gerilim	600 V
Yalıtım direnci	$>10^{10} \Omega$
Kontak direnci	$\leq 0.5 \text{ m}\Omega$
Kontak direnci, sinyal alanı	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Sıyırma uzunluğu	13 ... 14 mm 7.5 mm Sinyal
Sıkma torku	6 Nm @ 16 mm ² 7 Nm @ 25 mm ² 8 Nm @ 35 mm ² 0.5 Nm Kontak vidası M3 0.5 Nm Sabitleme vidaları M3 2 Nm PE vida M5
Recommended screw driver	PH2
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥ 500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)	Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez

Malzeme özellikleri

REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
ECHA SCIP numarası	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	280 g
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140056350
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522