

Han K 6/12 Pos. F Insert



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 38 018 2701
Teknik özellikler	Han K 6/12 Pos. F Insert
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09380182701

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han-Com®
Tanımlama	Han® K 6/12

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Eksenel vidalı sonlandırma / vidalı sonlandırma
Soket tipi	Dişi
Boyut	16 B
Kontak sayısı	18
Sinyal kontaklarının sayısı	12
Güç kontaklarının sayısı	6
PE kontağı	Evet

Teknik özellikler

İletken kesiti	2.5 ... 8 mm² Power 0.2 ... 2.5 mm² Sinyal
Kablo dış çapı	≤6.1 mm
Nominal akım	40 A
Çalışma Gerilimi	690 V
Nominal darbe gerilimi	8 kV
Kirlilik derecesi	3
Nominal akım (sinyal)	10 A
Nominal gerilim iletken-toprak (sinyal)	230 V

Teknik özellikler

Nominal gerilim iletken-iletken (sinyal)	400 V
Nominal darbe gerilimi (sinyal)	4 kV
Kirlilik derecesi (sinyal)	3
UL uyarınca nominal akım	40 A
UL uyarınca nominal gerilim	600 V
UL (sinyal) uyarınca nominal akım	10 A
UL (sinyal) uyarınca nominal gerilim	600 V
CSA uyarınca nominal akım	40 A
CSA uyarınca nominal gerilim	300 V
CSA (sinyal) uyarınca nominal akım	10 A
CSA (sinyal) uyarınca nominal gerilim	300 V
Yalıtım direnci	$>10^{10} \Omega$
Kontak direnci	$\leq 0.5 \text{ m}\Omega$
Kontak direnci, sinyal alanı	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Sıyırma uzunluğu	5 ... 6 mm @ 2,5 mm ²
	5 ... 6 mm @ 4 mm ²
	8 ... 9 mm @ 6 mm ²
	7.5 mm Sinyal
Sıkma torku	1.5 Nm @ 2,5 mm ²
	1.5 Nm @ 4 mm ²
	2 Nm @ 6 mm ²
	0.5 Nm Sinyal
	2 Nm Kontak vidası M3
	2 Nm PE vida M5
Recommended screw driver	PH2
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥ 500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)	Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı



Pushing Performance
Since 1945

Malzeme özellikleri

ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
ECHA SCIP numarası	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
Onaylar	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	137 g
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140056459
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522