

## STAF 14 STI-S



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Parça kodu        | 09 70 014 2614                                                                |
| Teknik özellikler | STAF 14 STI-S                                                                 |
| HARTING e-Katalog | <a href="https://harting.com/09700142614">https://harting.com/09700142614</a> |

### Tanımlama

|          |             |
|----------|-------------|
| Kategori | Çekirdekler |
| Seri     | Staf®       |

### Sürüm

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Sonlandırma yöntemi | Vidalı sonlandırma |
| Soket tipi          | Erkek              |
| Boyut               | 10 A               |
| Kontak sayısı       | 14                 |

### Teknik özellikler

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| İletken kesiti               | 1.5 mm <sup>2</sup>      |
| Nominal akım                 | 10 A                     |
| Çalışma Gerilimi             | 25 V                     |
| Çalışma Gerilimi             | 25 V AC<br>60 V DC       |
| Nominal darbe gerilimi       | 0.8 kV                   |
| Kirlilik derecesi            | 3                        |
| UL uyarınca nominal gerilim  | 50 V                     |
| CSA uyarınca nominal gerilim | 50 V                     |
| Yalıtım direnci              | >10 <sup>10</sup> Ω      |
| Kontak direnci               | ≤2 mΩ                    |
| Sıkma torku                  | 0.25 Nm Kontak vidası M3 |
| Sıcaklık sınırlaması         | -40 ... +100 °C          |

## Teknik özellikler

|                 |      |
|-----------------|------|
| Eşleşme döngüsü | ≥500 |
|-----------------|------|

## Malzeme özellikleri

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Malzeme (parça)                         | Poliamid (PA)                                           |
| Renk (parça)                            | Siyah                                                   |
| Malzeme (kontaklar)                     | Bakır alaşımı                                           |
| Yüzey (kontaklar)                       | Gümüş kaplı                                             |
| UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | HB                                                      |
| RoHS                                    | muafiyete uygun                                         |
| RoHS muafiyetleri                       | 6(c): Ağırılıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı |
| ELV durumu                              | muafiyete uygun                                         |
| Çin RoHS                                | 50                                                      |
| REACH Annex XVII maddeleri              | İçermez                                                 |
| REACH ANNEX XIV maddeleri               | İçermez                                                 |
| REACH SVHC maddeleri                    | Evet                                                    |
| REACH SVHC maddeleri                    | Kurşun                                                  |
| ECHA SCIP numarası                      | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d                    |
| California Önerme 65 madde              | Evet                                                    |
| California Önerme 65 madde              | Kurşun<br>Nikel                                         |

## Özellikler ve onaylar

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Özellikler | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
| UL / CSA   | UL 1977 ECBT2.E235076    |

## Ticari veriler

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Ambalaj boyutu                | 1             |
| Net ağırlık                   | 40 g          |
| Menşei ülkesi                 | Romanya       |
| Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990      |
| GTIN                          | 5713140102927 |
| eCl@ss                        | 27440205      |
| ETIM                          | EC000438      |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Ticari veriler

UNSPSC 24.0

39121522