

Han Ex 4A-QL Kit HCC-M20/HTE-M20



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	10 36 004 0011
Teknik özellikler	Han Ex 4A-QL Kit HCC-M20/HTE-M20
HARTING e-Katalog	https://harting.com/10360040011

Tanımlama

Kategori	Konnektör setleri
Seri	Han A®
Seyyar gövde/muhafaza serileri	Han® Ex
Eleman	Tam set

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Han-Quick Lock® sonlandırma
Boyut	3 A
Kontak sayısı	4
PE kontağı	Evet
Sürüm	Üstten girişli
Kablo girişlerinin sayısı	2
Kablo girişi	1x M20 1x M20
Kilitleme tipi	Tekli kilitleme kolu
Uygulama Alanı	Patlama tehlikesi olan ortamlar için konnektörler
Ayrıntılar	Kendinden emniyetli devreler için basit aparatlar

Teknik özellikler

Nominal akım	5 A
Yalıtım direnci	$>10^{10} \Omega$
Sıcaklık sınırlaması	-20 ... +85 °C
Ortam sıcaklığı	-20 ... +40 °C T4'te +70 °C'ye kadar

Teknik özellikler

Eşleşme döngüsü	≥500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi	IP65 IP67

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)	Çinko döküm
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)	Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)	RAL 5015 (gökyüzü mavisi)
Malzeme (conta)	NBR
Malzeme (kilitleme)	Paslanmaz Çelik
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga IEC 60079-11 Kendinden emniyetli devreler için basit aparatlar
------------	---

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	210 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140163508



Pushing Performance
Since 1945

Ticari veriler

eCl@ss	27440113
ETIM	EC002636
UNSPSC 24.0	39121408