

Han 3A-HSM angled-L-M20



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	19 20 003 1250
Teknik özellikler	Han 3A-HSM angled-L-M20
HARTING e-Katalog	https://harting.com/19200031250

Tanımlama

Kategori	Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri	Han A®
Seyyar gövde/muhafaza tipi	Yüzeye monte muhafaza
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması	Alt kısmı açık

Sürüm

Boyut	3 A
Sürüm	Üstten girişli
Kablo girişlerinin sayısı	1
Kablo girişi	1x M20
Kilitleme tipi	Tekli kilitleme kolu
Uygulama Alanı	Endüstriyel uygulamalar için standart seyyar gövdeler/muhafazalar
Paket içeriği	Lütfen conta vidasını ayrıca sipariş edin.

Teknik özellikler

Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not	IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi	IP44 IP65 Conta vidalı IP67 Conta vidalı
UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu	12

Malzeme özellikleri

Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)	Çinko döküm
---------------------------------	-------------



Pushing Performance
Since 1945

Malzeme özellikleri

Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)	Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)	RAL 7037 (toz gri)
Malzeme (kilitleme)	Çelik
Yüzey (kilitleme)	Çinko kaplı
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Onaylar	CE DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	10
Net ağırlık	76.66 g
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140124523
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466