

Han B Base SM HC 1 Lever Metal Cover M25



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	19 30 006 7296
Teknik özellikler	Han B Base SM HC 1 Lever Metal Cover M25
HARTING e-Katalog	https://harting.com/19300067296

Tanımlama

Kategori	Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri	Han® B
Seyyar gövde/muhafaza tipi	Yüzeye monte muhafaza
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması	Metal kapaklı
Tip	Yüksek yapılı

Sürüm

Boyut	6 B
Sürüm	Yandan Girişli
Kablo girişlerinin sayısı	2
Kablo girişi	2x M25
Kilitleme tipi	Tekli kilitleme kolu
Han-Easy Lock®	Evet
Uygulama Alanı	Endüstriyel konnektörler için standart seyyar gövdeler/muhafazalar

Teknik özellikler

Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not	IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
Eşleşme döngüsü	≥500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi	IP65

Teknik özellikler

	4
UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu	4X
	12

Malzeme özellikleri

Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)	Alüminyum döküm
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)	Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)	RAL 7037 (toz gri)
Malzeme (conta)	NBR
Malzeme (kilitleme)	Polikarbonat (PC) Paslanmaz Çelik
Renk (kilitleme)	RAL 7037 (toz gri)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları)	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(a) / 6(a)-I: Talaşlı imalat amaçlı çelikte ve ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren galvanize çelikte alaşım elemanı olarak kurşun / Talaşlı imalat amaçlı çelikte alaşım elemanı olarak kurşun ağırlıkça %0,35 kurşun ve yığın halinde ağırlıkça %0,2'ye kadar kurşun içeren sıcak daldırma galvanize çelik bileşenler
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Kurşun
ECHA SCIP numarası	2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--



Pushing Performance
Since 1945

Özellikler ve onaylar

Onaylar	CE
	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	340 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140125247
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466