

Han-Eco Mod.6-HBM



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	19 41 006 0301
Teknik özellikler	Han-Eco Mod.6-HBM
HARTING e-Katalog	https://harting.com/19410060301

Tanımlama

Kategori	Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri	Han-Eco® Modular
Seyyar gövde/muhafaza tipi	Makine tipi muhafaza

Sürüm

Boyut	6 B
Modül yuvaları	3
Kilitleme tipi	Çift kilitleme kolu

Teknik özellikler

Sıkma torku	1 Nm Sabitleme vidaları M4
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not	IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
Tekrar kilitleme sayısı	≥500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi	IP65

Malzeme özellikleri

Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)	Poliamid (PA) Fiberglas takviyeli
Renk (seyyar gövde/muhafaza)	RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (conta)	NBR
Renk (conta)	RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (kilitleme)	Poliamid (PA) Fiberglas takviyeli

Malzeme özellikleri

Renk (kilitleme)	RAL 9005 (jet siyah)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları)	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 61984 EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar	CE

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	40 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140130746
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466