

## Han-Eco Mod.24-HBM



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Parça kodu        | 19 41 024 0301                                                                |
| Teknik özellikler | Han-Eco Mod.24-HBM                                                            |
| HARTING e-Katalog | <a href="https://harting.com/19410240301">https://harting.com/19410240301</a> |

### Tanımlama

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Kategori                       | Seyyar gövdeler/Muhafazalar |
| Seyyar gövde/muhafaza serileri | Han-Eco® Modular            |
| Seyyar gövde/muhafaza tipi     | Makine tipi muhafaza        |

### Sürüm

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Boyut          | 24 B                |
| Modül yuvaları | 7                   |
| Kilitleme tipi | Çift kilitleme kolu |

### Teknik özellikler

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sıkma torku                        | 1 Nm Sabitleme vidaları M4                       |
| Sıcaklık sınırlaması               | -40 ... +125 °C                                  |
| Sıcaklık sınırlaması hakkında not  | IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için. |
| Tekrar kilitleme sayısı            | ≥500                                             |
| IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65                                             |

### Malzeme özellikleri

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Poliamid (PA)<br>Fiberglas takviyeli |
| Renk (seyyar gövde/muhafaza)    | RAL 9005 (jet siyah)                 |
| Malzeme (conta)                 | NBR                                  |
| Renk (conta)                    | RAL 9005 (jet siyah)                 |
| Malzeme (kilitleme)             | Poliamid (PA)<br>Fiberglas takviyeli |

## Malzeme özellikleri

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Renk (kilitleme)                                               | RAL 9005 (jet siyah)                |
| UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı                        | V-0                                 |
| UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları) | V-0                                 |
| RoHS                                                           | uyumlu                              |
| ELV durumu                                                     | uyumlu                              |
| Çin RoHS                                                       | e                                   |
| REACH Annex XVII maddeleri                                     | İçermez                             |
| REACH ANNEX XIV maddeleri                                      | İçermez                             |
| REACH SVHC maddeleri                                           | İçermez                             |
| California Önerme 65 madde                                     | İçermez                             |
| Demir yolu araçlarında yangından korunma                       | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik                   | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)        |

## Özellikler ve onaylar

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Özellikler | IEC 61984<br>EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma |
| UL / CSA   | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076       |
| Onaylar    | CE                                                               |

## Ticari veriler

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Ambalaj boyutu                | 1             |
| Net ağırlık                   | 50 g          |
| Menşei ülkesi                 | Almanya       |
| Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099      |
| GTIN                          | 5713140131149 |
| eCl@ss                        | 27440202      |
| ETIM                          | EC000437      |
| UNSPSC 24.0                   | 39121466      |