

Han-Eco Mod.24-HSE-M40



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	19 41 024 0523
Teknik özellikler	Han-Eco Mod.24-HSE-M40
HARTING e-Katalog	https://harting.com/19410240523

Tanımlama

Kategori	Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri	Han-Eco® Modular
Seyyar gövde/muhafaza tipi	Seyyar gövde

Sürüm

Boyut	24 B
Modül yuvaları	7
Sürüm	Yandan Girişli
Kablo girişlerinin sayısı	1
Kablo girişi	1x M40
Kilitleme tipi	Çift kilitleme kolu

Teknik özellikler

Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not	IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
Tekrar kilitleme sayısı	≥500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi	IP65

Malzeme özellikleri

Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)	Poliamid (PA) Fiberglas takviyeli
Renk (seyyar gövde/muhafaza)	RAL 9005 (jet siyah)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0

Malzeme özellikleri

RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-2) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 61984 EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar	CE

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	204.9 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85389099
GTIN	5713140131170
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466