

Ha-VIS eCon 2050B-A



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	24 02 005 0010
Teknik özellikler	Ha-VIS eCon 2050B-A
HARTING e-Katalog	https://harting.com/24020050010

Tanımlama

Seri	Ha-VIS eCon 2000
Eleman	Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Teknik özellikler	Yönetilmeyen
Ethernet Türü	Hızlı Ethernet

Sürüm

Toplam bağlantı noktası sayısı	5
Sabitlenme	EN 60715'e uygun olarak 35 mm DIN rayı
Anahtarlama teknolojisi	Store and Forward
Çerçeve boyutu	1.522 kB
MAC tablo boyutu	1k Girdiler
Paket arabellek boyutu	0.44 Megabit
Engellemez	Evet
Hizmet kalitesi	Evet
Enerji Verimli Ethernet	Evet
Akış kontrolü	Kapalı
Sinyal kontağı	Hayır
PoE işlevselliği	Hayır
Paket içeriği	Güç kaynağı için takılabilir vidalı kontak Montaj talimatları

Sonlandırma verileri

Nominal gerilim	24 V DC 48 V DC
-----------------	--------------------

Sonlandırma verileri

İzin verilen gerilim	9 ... 60 V DC
Darbe koruması	Evet
İşletme akımı	<42 mA @ 24 V DC <23 mA @ 48 V DC
Besleme devresi	SELV (Circuit Breaker 10 A)
Başlangıç akımı	<2.8 A @ 24 V DC <5.6 A @ 48 V DC
Aşırı akım koruması	2 A Girişte
Güç tüketimi	<1.01 W @ 24 V DC
Sonlandırma yöntemi	Takılabilir vidalı kontak
Kontak sayısı	3
İletken kesiti	0.08 ... 2.5 mm ²
İletken kesiti [AWG]	AWG 28 ... AWG 12
Kablo işlev şeması	+ / - / FE
Ters polarite koruması	Evet

Teknik özellikler

İşletme sıcaklığı	0 ... +55 °C
Depolama sıcaklığı	-40 ... +85 °C
Bağıl nem	0 ... 95 % Yoğuşmasız (çalışma) 0 ... 95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma)
Hava basıncı	≥795 hPa ≈ 2000 m
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi	IP30 birleştirme durumu
MTBF	≈2,860,000 h

Ethernet bağlantı noktaları bakır

10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)	5
İletim standartları	10BASE-Te 100BASE-TX EEE
Otomatik anlaşıma	Evet
Otomatik kutuplaşma	Evet
Auto-MDI(X)	Evet
İletim fizikleri	Twisted Pair Cat. 5
Veri oranı	10 Mbit/s 100 Mbit/s

Ethernet bağlantı noktaları bakır

İletim uzunluğu 100 m

Malzeme özellikleri

Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)	Alüminyum (anodize)
Uzunluk	27.3 mm
Genişlik	46.5 mm
Yükseklik	113.5 mm
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Nikel

Özellikler ve onaylar

Özellikler	EN 55022 Radyo bozulma özellikleri EN 61000-4-2 Elektrostatik boşalma (ESD) EN 61000-4-3 Elektromanyetik alan EN 61000-4-4 Hızlı voltaj değişiklikleri (patlama) EN 61000-4-5 Darbe gerilimi EN 61000-4-6 iletilen parazitler EN 61000-6-4 emisyon standardı IEC 60068-2-6 Titreşim (sinüzoidal)
UL / CSA	UL 508 NRAQ.E253944 CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Onaylar	CE DNV GL
FCC	Evet

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	206.667 g
Menşei ülkesi	Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85176200
GTIN	5713140147188



Pushing Performance
Since 1945

Ticari veriler

eCl@ss	19170130
ETIM	EC000734
UNSPSC 24.0	43222612