


Han 16A-BU-S, Drahtschutz (17-32)



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 20 016 2815
Teknik özellikler	Han 16A-BU-S, Drahtschutz (17-32)
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09200162815

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han A®
Teknik özellikler	Devam eden işaretleme

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Vidalı sonlandırma
Soket tipi	Dişi
Boyut	32 A
Tel korumalı	Evet
Kontak sayısı	32
PE kontağı	Evet
Kontak tanımlaması	17 ... 32
Ayrıntılar	Eksiksiz bir montaj için iki parçaya ihtiyacınız vardır!

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.75 ... 2.5 mm ²
Nominal akım	16 A
Çalışma Gerilimi	250 V
Nominal darbe gerilimi	4 kV
Kirlilik derecesi	3
UL uyarınca nominal gerilim	600 V
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Kontak direnci	≤1 mΩ

Teknik özellikler

Sıkma torku	0.5 Nm Kontak vidası M3
	0.5 Nm Sabitleme vidaları M3
	0.8 Nm
Recommended screw driver	PH1
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)	Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)	Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri	6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu	muafiyete uygun
Çin RoHS	50
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	Evet
REACH SVHC maddeleri	Kurşun
ECHA SCIP numarası	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1
	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Onaylar	DNV GL



Pushing Performance
Since 1945

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	60 g
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140039889
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522