

Han 16A-STI-C (17-32)



Resim yalnızca örnekleme amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakın.

Parça kodu	09 20 016 3011
Teknik özellikler	Han 16A-STI-C (17-32)
HARTING e-Katalog	https://harting.com/09200163011

Tanımlama

Kategori	Çekirdekler
Seri	Han A®
Teknik özellikler	Devam eden işaretleme

Sürüm

Sonlandırma yöntemi	Krimp sonlandırma
Soket tipi	Erkek
Boyut	32 A
Kontak sayısı	32
PE kontağı	Evet
Kontak tanımlaması	17 ... 32
Ayrıntılar	Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir. Eksiksiz bir montaj için iki parçaya ihtiyacınız vardır!

Teknik özellikler

İletken kesiti	0.14 ... 4 mm ²
Nominal akım	16 A
Çalışma Gerilimi	250 V
Nominal darbe gerilimi	4 kV
Kirlilik derecesi	3
UL uyarınca nominal gerilim	600 V
Yalıtım direnci	>10 ¹⁰ Ω
Sıkma torku	0.8 Nm



Pushing Performance
Since 1945

Teknik özellikler

Recommended screw driver	PH1
Sıcaklık sınırlaması	-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü	≥500

Malzeme özellikleri

Malzeme (parça)	Polikarbonat (PC)
Renk (parça)	RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı	V-0
RoHS	uyumlu
ELV durumu	uyumlu
Çin RoHS	e
REACH Annex XVII maddeleri	İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri	İçermez
REACH SVHC maddeleri	İçermez
California Önerme 65 madde	Evet
California Önerme 65 madde	Kurşun Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Özellikler ve onaylar

Özellikler	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Onaylar	DNV GL

Ticari veriler

Ambalaj boyutu	1
Net ağırlık	20 g
Menşei ülkesi	Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası	85366990
GTIN	5713140039919
eCl@ss	27440205



Pushing Performance
Since 1945

Ticari veriler

ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522